

Comment appliquer Resilox ?

Le système de peinture pour façades Resilox s'applique facilement sur tous les supports minéraux, sans éclaboussures et nécessite peu de préparation.

1. Application standard sur des surfaces stables

- Préparation : éliminer les impuretés en surface
- Anti-mousse : laisser agir Fungex puis rincer
- Primaire : appliquer 1 couche de Resilox V1 Fixprim
- En cas de fissures : appliquer 1 couche intermédiaire de Resilox V1 Quartz MFR
- Finition : terminer avec 1 ou 2 couches de Resilox V1 Finish

2. Application avec effet 'badigeon à la chaux'

- Préparation : éliminer les impuretés en surface
- Anti-mousse : laisser agir Fungex puis rincer
- Primaire : appliquer 1 couche de Resilox V1 Fixprim
- Finition : terminer avec 2 couches de Resilox V1 Quartz MFR



Couleurs

Resilox V1 Finish et Resilox V1 Quartz MFR sont disponibles dans toutes les teintes. Renseignez-vous auprès de votre distributeur Libert Paints.

Plus d'information

Souhaitez-vous plus d'information ou des conseils sur le système de peinture à 2 couches Resilox ? Contactez votre distributeur Libert Paints ou rendez-vous sur www.libertpaints.com.



Resilox
V1 Fixprim

Resilox
V1 Quartz MFR

Resilox
V1 Finish



Libert Paints bv
Langerbruggekaai 6
9000 Gent
Belgique
info@libertpaints.com
T. +32 (0)9 216 88 70
www.libertpaints.com



**AUSSI EN
VERSION LOOK
BADIGEON À
LA CHAUX**

Resilox.
Le nouveau standard
en matière de peinture
pour façades.



**Chaque façade mérite
la meilleure protection.**



Une façade exceptionnelle nécessite un traitement exceptionnel.

Le système de peinture pour façades à 2 couches Resilox de Libert Paints offre une **protection de haute qualité, respirante et hydrofuge**, sans éclaboussures grâce à sa formule unique. Le résultat est parfait. Pour une très, très longue durée. Découvrez ici le nouveau standard en matière de peinture pour façades.



Resilox V1 Fixprim

FIXATEUR ET PRIMAIRE À BASE D'EAU
EN 1 SEUL PRODUIT



Propriétés

- Propriétés de fixation exceptionnelles
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau : classe V1
- Très fort pouvoir d'imprégnation
- Bon pouvoir couvrant
- Facile à appliquer, sans éclaboussures
- Temps ouvert élevé
- La base idéale pour Resilox V1 Quartz MFR et Resilox V1 Finish



Resilox V1 Quartz MFR

PEINTURE POUR FAÇADES, MATE,
RESPIRANTE, POUR LE PONTAGE DES FISSURES,
D'ASPECT 'BADIGEON À LA CHAUX'



Propriétés

- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau : classe V1
- Très faible absorption d'eau : classe W3
- Bonne lavabilité : classe 1
- Bon pouvoir couvrant
- Très hydrofuge : effet perlant
- Excellente résistance au verdissement
- Renforcée en PU



Resilox V1 Finish

PEINTURE POUR FAÇADES ULTRAMATE,
RESPIRANTE, À BASE D'UNE DISPERSION SILOXANE



Propriétés

- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau : classe V1
- Très faible absorption d'eau : classe W3
- Bonne lavabilité : classe 1
- Bon pouvoir couvrant
- Très hydrofuge : effet perlant
- Excellente résistance au verdissement
- Application facile, sans éclaboussures
- Temps ouvert élevé
- Renforcée en PU